

TERRAFIX

Rev05 Dic 2020

Descripción:

TERRAFIX es un barniz formulado a base resinas acrílicas para el recubrimiento o imprimación de hormigón y soportes cementosos. Especialmente diseñado para sellar hormigón impreso.

Ejerce una barrera impermeabilizante, de elevada resistencia, manteniendo la transpirabilidad del material recubierto. Forma una película de protección transparente e hidrofóbica que mantiene el aspecto natural del soporte.

Propiedades:

- Fácil aplicación, listo al uso, aplicación a rodillo brocha o pistola
- Aplicación en exterior e interior, no amarillea
- Alta penetrabilidad en el soporte y excelente adherencia, recubrimientos de alta durabilidad
- Puede aplicarse sobre soportes secos o húmedos
- Sin olor
- Muy buena resistencia mecánica a las marcas de rodadura de los neumáticos, ideal para su aplicación en garajes
- Barrera impermeable al agua y las grasas
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable
- Excelente resistencia a las manchas de agua por encharcamiento a las 8 h de aplicación (blush resistance)
- Secado muy rápido
- Mantiene el aspecto natural de los soportes

Características técnicas*:

Densidad 22°C	1.0 Kg/l
Viscosidad Brookfield 25°C	200 cps
PH	8
Consumo por capa	100-150 g/m ²
Rendimiento aproximado	8 m ² /l
% sólidos	22%
Secado a 25°C	Aprox. 45 min
Contenido COV's**	< 140 gr/l
Temperatura aplicación	> 5°C

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Según la directiva 2004/42/CE el valor máximo de la UE (2010) según el Anexo II, subcategoría (i) del producto listo para su uso es 140 g/l.

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben ser firmes y estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites y partículas de polvo.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Aplicación

TERRAFIX se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Puede aplicarse en una o dos manos, siempre dependiendo del estado del soporte.

No es recomendable aplicar a pleno sol ni sobre soportes con temperatura elevada.

Es importante respetar los consumos para evitar dejar charcos o excesos de material.

Presentación

Envases de 5 y 25 litros.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua.

Una vez endurecido sólo mecánicamente

Almacenaje

Se puede almacenar durante 6 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco, a una temperatura mínima de 5°C.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado estadístico de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos y no puede considerarse en ningún caso como una especificación de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev05: diciembre 2020

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com