

ADITIVO PARA MEJORAR LA FLUIDEZ DEL MATACRYL[®]

SOLVENTE PARA LA APLICACION MANUAL DEL MATACRYL[®] MACHINE

LAVADO EN HUMEDO PARA LIMPIAR CAPAS DE MATACRYL[®] ANTIGUAS O CONTAMINADOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Matacryl[®] Adcol es un líquido incoloro en base metacrilato de metilo (MMA).

Utilización

Matacryl[®] Adcol se utiliza para limpiar capas de Matacryl[®] contaminadas o antiguas antes de aplicar una nueva capa de Matacryl[®], por lo tanto, actúa favoreciendo la adhesión. Cuando se utiliza como disolvente para las resinas de membranas Matacryl[®], normalmente se adicionará un 5% de Matacryl[®] Adcol que mejorará la fluidez y trabajabilidad del material.

Presentación

envases metálicos de 20 kg

Vida de almacenamiento

12 meses en los envases originales cerrados, en un lugar fresco y seco. La temperatura óptima de almacenaje es de 15 - 20°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características técnicas (estado líquido)

Densidad a 20°C:	0,94 g/cm ³	ISO 2811
Viscosidad a 20°C:	< 1 mPa * s	DIN 53018
Punto de inflamación:	+ 11,5°C	ISO 1516

INSTRUCCIONES DE USO

Agente de limpieza: para pequeñas áreas se limpiará con un paño humedecido con Matacryl[®] Adcol. No permitir que el líquido permanezca sobre la superficie demasiado tiempo. Para grandes superficies se puede usar un rodillo mojado en Adcol. Eliminar charcos líquidos y permitir que la superficie seque suficientemente antes de aplicar una capa de producto.

Diluyente: añadir un 5% en la máquina de Matacryl[®] resina componente A e igualmente en el componente B. Agitar antes de aplicar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Utilizar ropa, guantes y gafas de protección durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua y consulte con su médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

El Matacryl[®] Adcol es muy inflamable; mantener alejado del calor y de cualquier fuente de ignición y no fumar. El agitador, al igual que los demás aparatos eléctricos utilizados en el lugar de la aplicación, debe de ser antideflagrante.

Para más información consulte nuestra Ficha Técnica de Material de Seguridad.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH

GARANTÍA

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH garantizan que todos los productos se encuentran en perfectas condiciones y reemplazarán aquellos materiales que demuestren ser defectuosos pero no se garantiza la apariencia final del color.

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH consideran la información y recomendaciones que aquí se incluyen exactas y fidedignas.